RO STEKNOPRO STEKNO





EKNO	PRO STERMOP	IAWEL STEN	NOP
PRO i	TEKNOPRO TEKNOPRO	OPRO STEKNOPRO STEKNOPRO	1 15
	ESPECIFICACIONES	TEKNOPRO NO NET	
MPRO	MODELO	CG2-11	RO
	PROCESO DE CORTE	OXICORTE	
A=11	TIPO DE ANTORCHA		TE
	OXICORTE	RECTO	
	No. DE BOQUILLAS		OPR
	INCLUIDAS	3	
	TIPO DE CORTE	TUBO RECTO/BISEL (PARA	31
		TUBERÍA SIN COSTURA)	
LEWIN	PESO	14.5kgs (CUERPO)	KNO
I Em	CAPACIDAD DE CORTE	6~50mm	
PRO	DIÁMETRO DE TUBO	MAYOR A 5" (TUBERIA SIN COSTURA)	10
	VOLTAJE DE OPERACIÓN		TEK
ST	DIMENSIONES	305mm X 310mm X 180mm	En
- 1015	ANGULO DE BISEL	0 °- 45 °	-10
MOPE	VELOCIDAD	-	PR
		LÍNEA DE SEGURIDAD	w T
20 2	ADITAMENTOS	ANTICAIDA	3
EKNO	PRO STEKNOF	RU TEKNUT	NOF