

CUTMASTER 102



Sistema inversor de alto ciclo de trabajo, diseñado específicamente para aplicaciones de servicio pesado que requieren un desempeño de corte superior.

- Incorpora características tales como: re-inicio de piloto automático, Barras Protectoras y la renombrada 1Torch® SL60 para una mayor durabilidad y vida de los consumibles.
- Adecuado para aplicaciones de ranurado servicio pesado cuando está equipado con consumibles adecuados
- La unidad ideal para fabricación de servicio pesado, minería y construcción.

TRUE Cut Capacity	1" (25mm)
Maximum Cut Capacity	1-3/4" (45mm)
Duty Cycle	60% @ 100A
Voltage	230V/460V, 1/3 Ph



SERIE CUTMASTER TRUE



	CUTMASTE R 42	CUTMASTE R 52	CUTMASTE R 82	CUTMASTER 102	CUTMASTE R 152
Recommend ed cut Capacity	115V 1/4" 230V 3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Output Current	115V = 27A 230V = 40A	60A	80A	100A	120A
Duty Cycle	40%@40A	40%@60A 100%@50A	40%@80A 100%@55A	40%@100A 80%@80A	60%@120A 100%@110A
Input Power	115- 208/230V	208V to 460V 400V (Std and CE) 600V	208V to 460V 400V (Std and CE) 600V	208V to 460V 400V (Std and CE) 600V	208V to 460V 400V (Std and CE) 600V
Net Weight	26 (11.8)	43 (19.5)	43 (19.5)	62 (29.1)	62 (29.1)
Shipping Weight	57 (25.9)	58 (26.3)	58 (26.3)	77 (34.9)	77 (34.9)
Torch	1Torch SL40	1Torch SL60	1Torch SL60	1Torch SL100	1Torch SL100