

SKYTIG 2035 AC/DC



Easy tune en AC / DC

Conexión / connection 95 - 270V

200 Amp

TIG HF - AC/DC

MMA

TIG

	from de	1.6mm. - 1/16"	to a	5.0mm. - 3/16"	type tipos	BASIC RUTILE SS ...	& others entre otros	TIG	from de	0.5 mm.	to a	12.0 mm.	type tipos	SS Fe Ti Cu Al	& others entre otros
--	---------	----------------	------	----------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----	---------	---------	------	----------	------------	----------------------------	-------------------------

Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus **10 amperios iniciales**, corriente AC y DC junto con el arranque con alta frecuencia (HF) permite soldar todo tipo de materiales.

Panel de fácil manejo, con modo sinérgico de balance y offset de la onda, excelente calidad de soldadura con un fácil manejo (easy tune).

Permite soldar todos los electrodos revestidos, como: **7018, 6013, 6011, AL.**

Tecnologías (más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

HOT START	Facilita el INICIO del arco , precalentando el electrodo.
ARC FORCE	Mejora la ESTABILIDAD DEL ARCO y evita que el electrodo se pegue.
ANTI STICK	Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
TIG LIFT ARC	Facilita el INICIO del ARCO en TIG , sin contaminación del tungsteno.
ULTRAarc <small>technology</small>	La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el MEJOR ARCO .
EASY tune <small>technology</small>	Diseñado para ser simple y fácil de regular.
ULTRAPower <small>technology</small>	Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 95 - 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

Accesorios incluidos

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.	(SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16.	(SWKPM163)
Antorcha TIG SR26 4m. (SWTTC1) 35 / 50 - TITAN TIG.	(T1 - 115)
Pedal de regulación externa.	(G2 - 101)

Accesorios opcionales

Antorcha TIG SR26 4m. (SWTTC1) 35 / 50 - TITAN TIG.	(T1 - 115)
Antorcha TIG SR26 8m. (SWTTC1) 35 / 50 - TITAN TIG.	(T1 - 116)

Especificaciones técnicas

SWEISSCODE SWT2035 CÓDIGO DE BARRAS 	Amperaje	5 - 200A	TIG	HF Pulse	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
	Ciclo de trabajo a 40° C	35%	Peso	18 Kg	Material frontal / trasero	Plástico
	Tipo de corriente	AC / DC	Medidas (mm)	450x250x500	Material de la carcasa	Acero
	Ocv	50V (ULTRA ARC)	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
	Voltaje de entrada	220V (1 Ph)	Aislamiento	F	T. electrodos	6013, 7018, 6011, SS...
	Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1/2 Ph		
	Consumo máx. (110/220V)	35 - 35A	Espesores	Ø Hasta 12mm. (1/2")		