

SKYWORKS 2550

Máxima flexibilidad

Conexión / connection 95 - 270V

250 Amp

MIG MAG

MMA

TIG

from 1.6mm.-1/16" to 6.0mm.-1/4" type BASIC BUTLE electrode

MIG from 0.6 mm. to 12.0 mm. type SS Fe electrode

TIG from 0.8 mm. to 15.0 mm. type SS Fe electrode

MULTI PROPÓSITO



Su contenido, peso y tamaño, junto con las mejores prestaciones en el mercado lo hacen ideal para cualquier mantenimiento o taller, incorpora **ULTRA POWER** y AFS.

Excelentes resultados en todos los procesos gracias a la más avanzada tecnología y a su escalable control sinérgico y Burn back regulable. (Bobina de 15 Kg).

Permite soldar todo tipo de materiales en MIG, con gas o sin gas, en TIG DC y en todo tipo de electrodos: 6011, 6013, 7018, SS.

Tecnologías

(más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK
TIG LIFT ARC
ULTRA ARC

Facilita el **INICIO** del arco, precalentando el electrodo.
Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
Facilita el **INICIO del ARCO** en TIG, sin contaminación del tungsteno.
La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.

Accesorios incluidos

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. (SWKPM163)
Antorcha TIG

Accesorios opcionales

Antorcha TIG SR26 4m. (SWTTC1) 35 / 50 - TITAN TIG. (TT - 115)
Conector control antorcha. (SWTCC1) (G2 - 102)
SKYWORKS 2540 / 3550 4R - Tipo V - Rodillos Ø 40 - 0.025" / 0.035" (G3 - 311)
SKYWORKS 2540 / 3550 4R - Tipo V - Rodillos Ø 40 - 0.045" / 1/16" (G3 - 312)
SKYWORKS 2540 / 3550 4R - Ranurado - Rodillos Ø 40 - 0.045" / 1/16" (G3 - 313)
SKYWORKS 2540 / 3550 4R - Aluminio - Tipo U - Rodillos Ø 40 - 0.040" / 0.045" (G3 - 314)

Especificaciones técnicas

SWEISS CODE		TIG / MIG / MMA		Conectores rápidos (DINSE)	
SWW2550		24.5 Kg		35 / 50	
BARCODE		Medidas (mm)		Material frontal / trasero	
5 34595 72550 10		50V (ULTRA ARC)		IP23S	
		Vollaje de entrada		Alumbramiento	
		50 / 60 Hz		Tipo de conexión	
		Consumo máx. (110/220V)		Alambres	
		37 - 20A		Ø 0.6 - 1.2 mm. (0.045")	