

Pure perfection

Conexión / connection 95 - 270V

170 Amp

TIG LIFT ARC

MMA



MMA

	from de	1.6mm. - 1/16"	to a	4.0mm. - 5/32"	type tipos	BASIC RUTILE SS & others entre otros ...
--	------------	----------------	---------	----------------	---------------	---

Un equipo diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.

Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m sin pérdida de potencia.

Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos, 6013, 7018, 6010, 6011, SS.

Tecnologías

(más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK
TIG LIFT ARC
ULTRA^{arc}
ULTRA^{power}

Facilita el **INICIO del arco**, precalentando el electrodo.
Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
Facilita el **INICIO del ARCO en TIG**, sin contaminación del tungsteno.
La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.
Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 95 - 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

Accesorios incluidos

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16. (SWKPM162)

Accesorios opcionales

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. (SWKPM163)
Antorcha TIG SR26V 35/50 de 4m. - SWEISS TITAN TIG. (T1-111)

Especificaciones técnicas

SWEISSCODE SWA172C CÓDIGO DE BARRAS 	Amperaje	5 - 170A	TIG	LIFT ARC	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
	Ciclo de trabajo a 40° C	50%	Peso	7 Kg	Material frontal / trasero	Plástico
	Tipo de corriente	DC	Medidas (mm)	425x165x295	Material de la carcasa	Acero
	Ocv	75V	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
	Voltaje de entrada	110/220V (1 Ph) 95 - 270V	Aislamiento	F	T. electrodos	6013, 7018, 6011, SS...
	Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1 Ph		
	Consumo máx. (110/220V)	15A - 28.9A	Electrodos	Ø 1.6 - 4.0 mm. (5/32")		