

SKYARC2650 FX

ULTRAPOWER

Máxima potencia 1 ph

Conexión / connection 95 - 270V

260 Amp

TIG LIFT ARC

MMA



MMA

from 1.6mm. - 1/16" to 5.0mm. - 3/16" type BASIC RUTILE & others between types SS, AL...

Un equipo diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.

Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m sin pérdida de potencia.

Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos, 6013, 7018, 6010, 6011, SS.

Tecnologías

HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK
TIG LIFT ARC
ULTRAARC
ULTRAPOWER

Facilita el **INICIO** del arco, precalentando el electrodo.

Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente. Facilita el **INICIO** del **ARCO** en **TIG**, sin contaminación del tungsteno.

La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.

Tecnología única de **SWEISS**, que permite la conexión eléctrica a 95 - 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

(más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

Accesorios incluidos

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16. (SWKPM162)

Accesorios opcionales

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. (SWKPM163)
Antorcha TIG SR26V 35/50 de 4m. - SWEISS TITAN TIG. (TT-111)

Especificaciones técnicas

SWISSCODE SWA2650		5 - 260A		TIG		LIFT ARC		Conectores rápidos (DINSE)		35 / 50	
Ciclo de trabajo a 40° C		50%		Peso		10 Kg		Material frontal / trasero		Plástico	
Tipo de corriente		DC		Medidas (mm)		425x165x295		Material de la carcasa		Acero	
Ocv		50V (ULTRA ARC)		IP		IP23S		Normativas		CE, EN-60974-1, EN-60974-10	
Voltaje de entrada		110/220V (1 Ph) 95 - 270V		Aislamiento		F		T. electrodos		6013, 7018, 6011, SS...	
Frecuencia		50 / 60 Hz		Tipo de conexión		1 Ph					
Consumo máx. (110/220V)		30 / 40A		Electrodos		Ø 1.6 - 5.0 mm. (3/16")					