

# SKYARC 3250 MX

Industrial<sup>2</sup>, flexibilidad<sup>3</sup>

Conexión / connection 110V - 560V - 1/3ph

320 Amp

TIG LIFT ARC

MMA



MMA

|            |                |         |               |               |                                                         |
|------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| from<br>de | 1.6mm. - 1/16" | to<br>a | 6.0mm. - 1/4" | type<br>tipos | BASIC<br>RUTILE<br>SS<br>...<br>& others<br>entre otros |
|------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|

El equipo SKY ARC 3250 MX, es uno de los equipos más avanzados del mercado, permite conectarse a cualquier fuente eléctrica 1/3ph de 110 a 560V. Además de incorporar **V.R.D** y **AFS**.

Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m sin pérdida de potencia.

Permite soldar electrodos hasta 1/4" (6.0mm) y 5/32 (4.0mm) de forma continua. **6013, 7018, 6010, 6011, SS...**

## Tecnologías (más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

**HOT START**  
**ARC FORCE**  
**ANTI STICK**  
**TIG LIFT ARC**  
**ULTRA<sup>arc</sup>**  
**ULTRA<sup>power</sup>**

Facilita el **INICIO del arco**, precalentando el electrodo.  
Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.  
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.  
Facilita el **INICIO del ARCO en TIG**, sin contaminación del tungsteno.  
La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.  
Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 110 - 560V 1/3ph, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

## Accesorios incluidos

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16. (SWKPE163)  
Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. (SWKPM163)

## Accesorios opcionales

Antorcha TIG SR26V 35 / 50 de 4m. SWEISS TITAN TIG. (T1 - 111)  
Antorcha TIG SR26V 35 / 50 de 8m. SWEISS TITAN TIG. (T1 - 112)  
Antorcha TIG SR26V UniQ de 4m. SWEISS TITAN TIG. (T1 - 117)  
Conector rápido macho DINSE 35 / 50. (G2 - 214)

## Especificaciones técnicas

|                                                                                                                                                              |                          |                 |                  |                         |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>SWEISSCODE</b><br><br><b>SWA3250</b><br><br><b>CÓDIGO DE BARRAS</b><br> | Amperaje                 | 10 - 320A       | TIG              | LIFT ARC                | Conectores rápidos (DINSE) | 35 / 50                     |
|                                                                                                                                                              | Ciclo de trabajo a 40° C | 50%             | Peso             | 22 Kg                   | Material frontal / trasero | Plástico                    |
|                                                                                                                                                              | Tipo de corriente        | DC              | Medidas (mm)     | 330x140x230             | Material de la carcasa     | Acero                       |
|                                                                                                                                                              | Ocv                      | 50V (ULTRA ARC) | IP               | IP23S                   | Normativas                 | CE, EN-60974-1, EN-60974-10 |
|                                                                                                                                                              | Voltaje de entrada       | 110 - 560V      | Aislamiento      | F                       | T. electrodos              | 6013, 7018, 6011, SS...     |
|                                                                                                                                                              | Frecuencia               | 50 / 60 Hz      | Tipo de conexión | 1/2/3 Ph                |                            |                             |
|                                                                                                                                                              | Consumo máx. (220V)      | 35A             | Electrodos       | Ø 1.6 - 6.0 mm. (3/16") |                            |                             |
|                                                                                                                                                              |                          |                 |                  |                         |                            |                             |