

MODELO: AXT-207LCD



Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje



INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo
pinza tierra y careta tipo paleta

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32", 1/8" Y 5/32"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4750W-110V y 9250W-220V
Peso: 5 kg
Medida en mm: 355*124*220
Amperímetro: Pantalla LCD
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear: ANTORCHA TIG
Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	50%	100%	25%	100%
Potencia Salida	120A	85A	200A	100A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	50%	100%	25%	100%
Potencia Salida	120A	85A	200A	100A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI



Video Tutorial