

Máxima flexibilidad

Conexión / connection 95 - 270V

200 Amp

TIG LIFT ARC 

MIG MAG 

MMA 



**MMA
TIG**



Nueva y exclusiva tecnología de SWEISS, que convierte cualquier equipo MMA en un equipo multiproceso MIG/MAG, MMA, TIG LIFT y FCAW (puede requerir accesorios opcionales).

	from de	1.6mm. - 1/16"	to a	5.0mm. - 3/16"	type tipos	BASIC RUTILE CELULOSE SS, AL... & others entre otros
---	------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------------	---

Un equipo diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.

Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m sin pérdida de potencia.

Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos, 6013, 7018, 6010, 6011, SS.

Tecnologías

(más información en pag. 2 o en SWEISS.WELD.COM)

Accesorios incluidos

HOT START

Facilita el **INICIO del arco**, precalentando el electrodo.

ARC FORCE

Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

TIG LIFT ARC

Facilita el **INICIO del ARCO en TIG**, sin contaminación del tungsteno.

ULTRAarc

ULTRApower

EASY tune

HMI COLOR

La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.

Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 95V - 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

Diseñado para ser simple y fácil de regular.

Interfaz de usuario con pantalla a todo color.

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.

(SWKPE163)

Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16.

(SWKPM162)

Accesorios opcionales

Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.

(SWKPE163)

Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16.

(SWKPM163)

Antorcha TIG SR26V 35/50 de 4m. - SWEISS TITAN TIG.

(T1-111)

Antorcha SPOOL GUN - 6M - SWEISS TITAN WELD 360 MIG.

(M1-122)

Especificaciones técnicas

SWEISSCODE SWA2057 CÓDIGO DE BARRAS  0679043466670	Amperaje (110 / 220V)	10-130A - 10-200A	TIG	LIFT ARC	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
	Ciclo de trabajo a 40° C	50%	Peso	6.6 Kg	Material frontal / trasero	Plástico
	Tipo de corriente	DC	Medidas (mm)	425x16x295	Material de la carcasa	Acero
	Ocv	50 - 95V ULTRA ARC	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
	Voltaje de entrada	110/220V (1 Ph) 95 - 270V	Aislamiento	F	T. electrodos	6013, 7018, 6011, SS...
	Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1 Ph		
	Consumo máx. (110/220V)	16A - 32A	Electrodos	1/16" - 3/16" / 1.6 mm - 5.0 mm		