

# Manguera cuata grado "R"

## Números de parte disponibles

| Número de parte | Descripción                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| INT*RH2107      | Rollo de manguera cuata grado "R" de 1/4" rollo de 100 metros. |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### Características

Esta manguera está recomendada para conducir Oxígeno y Acetileno para corte o soldadura en fábricas, astilleros, industria metal mecánica, pailerías, etc.  
Excelente precio y calidad.

**PRECAUCIÓN:** Las mangueras grado "R" o "RM" son para uso exclusivo con gas Acetileno, NO USE ningún otro tipo de gas combustible.

### Especificaciones

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tubo interior             | Negro, mezcla de hule natural y caucho estireno-butadieno (SBR)                   |
| Tubo exterior             | EPDM Vulcanizado tipo gemelo o cuata.<br>Verde para Oxígeno y rojo para Acetileno |
| Refuerzo                  | Espiral textil.                                                                   |
| Temperatura de trabajo    | -30°C a +70°C                                                                     |
| Diámetro interno          | 1/4" (.250")                                                                      |
| Diámetro exterior         | 0.540"                                                                            |
| Presión máxima de trabajo | 300 psi (2.06 MPa)                                                                |
| Presión de ruptura        | 900 psi (6.20 MPa) a 25.4 metros máximo                                           |



**Número de parte: INT\*RH2107**

