



Modelo:

**AXT-EM204BV**

**SOLDADORA INVERSOR  
MIG GAS/NO GAS,  
MMA y TIG LIFT;  
Bi-Voltaje**

**NOM****2 años**  
GARANTÍA**CD**  
CORRIENTE DIRECTA**IGBT**  
TECH**BV**  
BI-VOLTAGE

## DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje MIG:	50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje MMA:	10-110A/110V y 10-160A/220V
Rango de amperaje TIG:	10-140A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo:	3/32"-1/8"
Capacidad de rollo:	1 y 5 kg
Diámetro de alambre:	0.030"-0.035"
Voltaje en vacío:	50V
Consumo:	4400W-110V y 9460W-220V
Peso c/caja:	14 kg
Medida c/caja:	55*30*35 cm
Amperímetro:	Pantalla LED
Función:	TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

MICROALAMBRE		110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%	
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A	
MMA		110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%	
Potencia Salida	110A	70A	160A	71A	
TIG LIFT		110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%	
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A	

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-Cl	SI
				ENiFe-Cl	SI

- Para proceso TIG se recomienda **Modelo: AXT-WP26** (Se vende por separado)
- **MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software

## INCLUYE

- Antorcha MIG
- Cables
- Pinza porta electrodo
- Pinza Tierra
- Consumibles

## CARACTERÍSTICAS



Medidas: 47\*18.5\*30 cm

Medidas de Caja: 55\*30\*35 cm

Peso: 12.9 kg

Peso con Caja: 14 kg

International  
Tool  
Company

Visítanos:

[www.itcompany.com.mx](http://www.itcompany.com.mx)[www.axtechoficial.com](http://www.axtechoficial.com)[@oficialitc](#)[@InternationalToolCompany](#)[@itc\\_oficial](#)[@itc\\_weldingoficial](#)