

ESAB Rogue LHN 202i PRO DV

Soluciones portátiles para la soldadura profesional



ESAB Rogue
LHN 202i Pro DV



*Las nuevas ESAB Rogue LHN 202i Pro DV son la única inversora de su segmento con una garantía de 3 años. Más informaciones en esab.com/garantía

Aplicaciones principales

- Talleres de trabajo
- Herrerías
- Construcción civil
- Fabricación en general
- Pequeñas reparaciones
- Trabajo de campo

La ESAB Rogue LHN 202i Pro DV es una fuente de alimentación sólida y resistente para el soldador profesional. La máquina proporciona un rendimiento de soldadura de vanguardia y fiabilidad mediante el uso de los últimos dispositivos electrónicos y control digital de alto rendimiento, garantizando un arco preciso y constante. La ESAB Rogue LHN 202i Pro DV proporciona una potencia para soldadura CC (corriente continua) suave que le permite soldar una gran variedad de metales, como los aceros aleados y no aleados, acero inoxidable y hierro fundido. La configuración de la fuerza del arco y del arranque en caliente es regulable y ayuda al usuario a encontrar exactamente el arco más adecuado para el trabajo. Al ser digital, el microprocesador controla de manera precisa todas las funciones y proporciona el mejor rendimiento de soldadura de su categoría en toda la gama de amperaje de la máquina. La ESAB Rogue LHN 202i Pro DV puede usarse con electrodos de hasta 4,0mm Ø. La ESAB Rogue LHN 202i Pro DV puede realizar fácilmente tareas de soldadura TIG usando un encendido Life Tig. Con accesorios opcionales a la fuente de alimentación, Antorcha TIG con válvula de gas incorporada, regulador de gas argón y adicione un cilindro de gas, y estará listo para soldar acero al carbono o acero inoxidable con o sin material de aporte.

- Características del arco superiores: rendimiento suave y estable.
- Compatible con generadores: adecuado para usar con generadores (recomendados de 7 kW).
- Fácil de usar: ajuste la corriente de soldadura y suelde con excelentes resultados.
- Práctico diseño: hace que la fuente de alimentación sea fácil de transportar, lo que permite su uso en casi cualquier lugar de trabajo.
- Diseño robusto: grado IP23S diseñado para el taller de fabricación o para las aplicaciones en obras.

Visite esab.com para más información.

LHN

ESAB Rogue LHN 202i PRO DV

Especificaciones

Tensión de red	1Ø 127 / 220V +/- 10%	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Capacidad de corriente de salida	10 - 200 A	
Tensión de Alimentación	127V	220V
Rango de corriente SMAW GTAW	20A / 20,8V - 110A / 24,4V 10A / 10,4V - 140A / 15,5V	20A / 20,8V - 200A / 28V 10A / 10,4V - 200A / 18V
Ciclo de trabajo SMAW, 40 °C	110A @ 25%, 24,4V 70A @ 60%, 22,8V 55A @ 100%, 22,2V	200A @ 25%, 28V 129A @ 60%, 25,2V 100A @ 100%, 24V
Ciclo de trabajo GTAW, 40°C	140A @ 25%, 15,6V 90A @ 60%, 13,6V 70A @ 100%, 12,8V	200A @ 25%, 18V 129A @ 60%, 15,2V 100A @ 100%, 14V
Tensión en vacío	78V (c/ VRD < 25V)	78V (c/ VRD < 25V)
Factor de potencia corriente máxima	0.99	0.99
Máxima eficiencia de corriente	> 82%	
Corriente efectiva máxima	15 A	16A
Corriente nominal máxima	29 A	31A
Dimensiones (An x L x Al)	153 x 403 x 264 mm	
Peso	9,2 kg	
Potencia aparente	3.3 kVA	6.9 kVA
Potencia consumida	3.3 kW	6.8 kVA
Generador recomendado	4 kVA	7 kVA
Disyuntor recomendado	20A	25A
Temperatura de operación	-10 a 40°C	
Norma	IEC 60974-1	
Clase de protección	IP 23S	

Códigos

ESAB Rogue LHN 202i Pro DV (lista para usar con cable portaelectrodo, pinza de tierra, correa para el hombro, manual del usuario, plazo de garantía y guía de inicio rápido)	0742914
--	---------

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales	Código
Regulador de Argón Víctor HRF1480-580-CS W/10' HOSE	0781-2744
Antorcha TIG SR-B 26V TIG TORCH,OKC 50, 4M	0700025522
CARETA ESAB SAVAGE A40 9-13 BATT Reemplazable Negra	0700000490
CARETA ESAB SAVAGE A40 9-13 BATT Reemplazable Amarilla	0700000491

NORMA IEC 60.974-1

Todos los equipos de ESAB pasan las pruebas más rigurosas



LLUVIA Y
POLVO



CAÍDAS



GOLPES



LARGA
DURACIÓN



AMBIENTES DE
TEMPERATURA
EXTREMA



ESAB / esab.com
f t y i n

ESAB / esab.com

