



Modelo: AXT-SUPERMIG255LCD



SOLDADORA INVERSOR
MIG GAS/NO GAS,
Electrodo y TIG LIFT



Video Demo



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación:	220V/1-F
Frecuencia:	60Hz
Rango amperaje Microalambre:	50-250A
Rango amperaje Electrodo:	20-220A
Rango amperaje TIG LIFT:	15-250A
Capacidad de Electrodo:	3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío:	54V
Consumo:	11,440W
Peso c/caja:	42 kg
Medida c/caja en cm:	95*56*86
Capacidad de rollo:	5 y 15 kg
Diametro de Alambre	0.030" -0.045"
Cantidad de rodillos:	4
Amperímetro:	Pantalla LCD

MIG	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	195A	250A

ELECTRODO	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	150A	230A

TIG LIFT	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	195A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENI-CI	SI
				ENFe-CI	SI

- Conexión para antorcha **Spool Gun** se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-SP250EC** (se vende por separado)

- MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

- Pinza Tierra c/cable
- Pinza Porta Electrodo s/cable
- Antorcha MIG



*El diseño de las pinzas puede variar



*El diseño de la antorcha puede variar

CARACTERÍSTICAS



Medidas Equipo: 87.5*42*80.7 cm

Peso del equipo: 32 kg



Visítanos:

www.itcompany.com.mx
www.axtechoficial.com



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial