




Modelo:

AXT-EM204BV

SOLDADORA INVERSOR MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje MMA: 10-110A/110V y 10-160A/220V
Rango de amperaje TIG: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de alambre: 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm) / 0.040" (1.0mm)

Voltaje en vacío: 50V
Consumo: 4400W-110V y 9460W-220V
Peso neto: 12.9 kg
Medida c/caja: 55*30*35 cm
Amperimetro: Pantalla LED
Función: MIG GAS/NO GAS, MMA, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para proceso TIG se recomienda
 Modelo: AXT-WP26 (Se vende por separado)

- **Bornes:** 1/2"
- **Conexión:** a SPOOL GUN
- **Función:** en 2 y 4 tiempos
- **MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	110A	70A	160A	71A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE



- Antorcha MIG 3 metros
- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza tierra c/cable
- Punta de contacto 1pza 0.030" (0.8mm)
- Punta de contacto 1pza 0.040"(1.0mm)

CARACTERÍSTICAS



Medidas: 47*18.5*30 cm

Peso: 12.9 kg

Medidas de Caja: 55*30*35 cm

Peso c/caja: 14 kg



Visítanos:

www.itcompany.com.mx
www.axtechoficial.com

